

# Technische gegevens Theater CC Jan van Besouw Goirle

## **Algemeen:**

Soort theater:	Vlakkevloertheater met tot aan het balkon inschuifbare tribune
Zitplaatsen:	387 stoelen en 3 rolstoelplaatsen
Kleedkamers:	2 allebei met douche, toilet en afluistering
Artiestenfoyer:	Geen
Parkeren:	Mbv blauwe parkeerschijf in de blauwe zone max 3 uur. (Parkeerschijf is verkrijgbaar aan de bar.) Ma t/m vr 9.00 – 18.00 uur Za 9.00 – 17.00 uur

## **Faciliteiten:**

Laad en los:	Inpandig. Er kan een trailer naar binnen tot aan het zijtoneel links.
Afmeting deur:	350 x 300 cm
Niveau toneel:	+ 90 cm
Niveau straat:	0 cm
Ramp:	Aanwezig

## **Toneel:**

Openingshoogte:	Van onderkant Fries tot de vloer 7,4 meter
Openingsbreedte:	Tussen de poten 10 meter (Variabel)
Koperen Kees voor:	0.9 meter
Koperen Kees achter:	8 meter
Hoogte kap:	10 meter

## **Trekkenwand:**

Systeem:	Stakebrand Stalogic
----------	---------------------

Hoogte trekken:	10 meter
Aantal trekken:	23
Afstand tussen trekken:	40 cm
Maximale belasting:	250 Kg

## **Afstopping:**

Voordoek:	Handbediend links, rood velours
Fond:	Bestaand uit losse poten!!!! – nachtblauw velours
Horizon:	Wit
Friezen:	5x nachtblauw velours
Poten:	5 paar waarvan 1 paar vast op draaiarm li en re achter. nachtblauw velours.
Andere doeken:	zijdoeken – op rail, nachtblauw velours.
Balletvloer:	Zwart

## **Zijtoneel:**

Afmeting:	8,2 meter x 5,9 meter
Krachtstroom:	1 x 125 A CEEform 1 x 63 A CEEform 2 x 32 A CEEform algemeen 2 x 16 A CEEform algemeen 1 x 16 A Shuko
Diversen:	DMX aansluiting, aansluiting Stalogic desk, ASL aansluiting

## **Licht:**

Regiecabine:	Midden achter in de zaal met volledig zicht op het toneel
Regie eiland:	Midden in de zaal op tribune ter grootte van 2x6 stoelen
Lichtregeltafel:	Grand MA Light
Sturing:	Ethernet netwerk en DMX
Dimmers:	96 x dimmers 2,5 KW (Huisdimmers)

36 x dimmers 2,5 KW (Reisdimmers op zijtoneel tbv Kaplicht)  
Vloeraansluitingen: 8 x links tegen achterwand  
8 x rechts tegen achterwand

## **Armaturen:**

PC: 18 x Strand Cantata 1,2 KW met barndoor  
Profielspot: 18 x Strand SL 15-32 600W, gkv lamp, messen en iris  
Par: 6 x Sixbar ETC four Par 750 met diverse lenzen  
18 x Par 64 medium  
Horizonarmaturen: 6 x Coda 4 hor. 4 cells horizontaal 1 KW/ cell  
6 x Desisti 1 KW (los)  
Volgspot: 1 x Robert Juliat Topaze msr 1,2 KW  
openingshoek 7°- 14,5°

## **Geluid:**

FoH: Renkus & Heinz L en R  
pn 151/9 top, pn 212 sub. Alles gevlogen in trek 2.  
Mengtafel: Digico SD9 V.532  
Monitors: 2 x Renkus & Heinz pn 121  
7 x Sound Project X-Act  
Microfoons: 5 x Shure SM58  
3 x Shure SM58 Beta  
4 x Shure PG56-xlr  
3 x Shure SM57 Beta  
4 x Shure SM94  
5 x Shure ksm 137/sl  
1 x Sennheiser MD421  
2 x Shure asl DI-010 active DI

Randapparatuur:

1 x Denon DN-DY500 CDspeler

Diverse statieven hoog en laag

2 x snake 12 kanaals xlr

Intercom: ASL met diverse posten

## Contact:

CC Jan van Besouw: +31(0)13-5343400

Eric Hoop +31(0)640724837 (hoofd techniek)

Fax: +31(0)13-5347670

Website: [www.janvanbesouw.nl](http://www.janvanbesouw.nl)

e-mail: [techniek@janvanbesouw.nl](mailto:techniek@janvanbesouw.nl)

## Route:

Routebeschrijving klein verkeer: is op onze website te vinden.

Routebeschrijving groot verkeer:

- A58 Afrit Goirle
- Neem de Turnhoutsebaan richting Goirle
- Linksaf Goirle-Noord (Rillaersebaan)
- Ronde rotonde rechtdoor
- Volgende kruising rechtdoor
- Ronde rotonde rechtsaf Tilburgseweg
- Volg de bocht rechtsaf Dorpsstraat
- 6<sup>e</sup> straat Links (Weth. Van Besouwstraat)
- 1<sup>e</sup> straat links Thomas van Diessenstraat.

Het Jan van Besouw bevindt zich aan het einde van deze straat aan de linkerkant.