

Technische gegevens CC Jan van Besouw Goirle

Algemeen:

Soort theater:	Vlakkevloertheater met tot aan het balkon inschuifbare tribune
Zitplaatsen:	387 stoelen en 3 rolstoelplaatsen
Kleedkamers:	2 allebei met douche, toilet en afuistering
Artiestenfoyer:	Geen
Parkeren:	Mbv blauwe parkeerschijf in de blauwe zone max 3uur. Verplicht tijdens de winkelopeningstijden (Parkeerschijf evt verkrijgbaar aan de bar). Ook parkeren in de parkeergarage onder winkelcentrum de Hovel op 5 minuten loopafstand.

Faciliteiten:

Laad en los:	Inpandig. Er kan een trailer naar binnen tot aan het zijtoneel links.
Afmeting deur:	350 x 300 cm
Niveau toneel:	+ 90 cm
Niveau straat:	0 cm
Ramp:	Aanwezig

Toneel:

Openingshoogte:	Maximaal 7.60 meter.
Openingsbreedte:	Maximaal 12 meter.
Hoogte kap:	10 meter
Toneelvloer:	14 meter breed x 7.60 meter, ongeveer nog 1 meter voor KK (voordoek)

Trekkenwand:

Systeem:	Stakebrand Stalagic
Hoogte trekken:	10 meter

Aantal trekken:	23
Afstand tussen trekken:	40 cm
Maximale belasting:	250 Kg
Maximale puntlast:	150 kg onder de staalkabel, 100 kg tussen de staalkabel.

Afstopping:

Voordoek:	Handbediend links, rood. Geen wagner.
Fond:	Bestaand uit losse poten!!!! – nachtblauw velours
Horizon:	Wit
Friezen:	5x nachtblauw velours
Poten:	5 paar nachtblauw velours.
Andere doeken:	zijzwart – op rail, nachtblauw velours.
Balletvloer:	Zwart

Zijtoneel:

Afmeting:	8,2 meter x 5,9 meter
Krachtstroom:	1 x 125 A CEEform
	1x 63 A CEEform
	2 x 32 A CEEform algemeen
	2 x 16 A CEEform algemeen
	1 x 16 A Shuko
Diversen:	DMX aansluiting, ASL aansluiting

Licht:

Regiecabine:	Midden achter in de zaal met volledig zicht op het toneel
Regie eiland:	Midden in de zaal op tribune ter grootte van 2x6 stoelen
Lichtregeltafel:	Grand MA Light
Sturing:	Ethernet netwerk en DMX
Dimmers:	96 x dimmers 2,5 KW (Huisdimmers) 36 x dimmers 2,5 KW (Reisdimmers op zijtoneel tbv Kaplicht)
Vloeraansluitingen:	8 x links tegen achterwand 8 x rechts tegen achterwand

Armaturen:

Los Licht:

PC:	9 x	Strand Cantata 1,2 KW met barndoor
Profielspot:	18 x	Strand SL 15-32 600W Zoomprofiel
	6x	Source 4 25-50 750W Zoomprofiel
Par:	6 x	Sixbar ETC four Par 750 met diverse lenzen
	12 x	Par 64 medium

Vast Licht:

Frontbrug:

PC:	10x	Strand Cantata 1,2 kW met barndoors
Profiel:	8x	Strand SL 15-32 600W Zoomprofiel

2^e Frontbrug:

PC:	4x	Strand Cantata 1,2 kW met barndoors
Profiel:	4x	Strand SL 15-32 600W Zoomprofiel

Zijbruggen:

Profiel:	4x	Selecon Pacific 25-50 600W Zoomprofiel (per kant)
----------	----	---

Horizon:

6x Strand Coda 4x 1kW Horizonarmatuur

Volgspot:

1x Robert Julliat Topaze 1,2 kW 7 – 14,5 graden.

Geluid:

PA: Renkus & Heinz L en R
PN151 top + PN212 sub gevlogen.
PN121 Infill L+R op statief.
PN159 (2x) center cluster

Mengtafel: Digico SD9 V.5.1.760 (zonder Core2)

Monitors: 7 x Sound Project X-Act

Microfoons: 5 x Shure SM58
3 x Shure SM58 Beta
4 x Shure PG56-xlr
2 x Shure SM57 Beta
4 x Shure SM94
5 x Shure ksm 137/sl
1 x Sennheiser MD421
2 x Shure asl DI-010 active DI

Intercom: ASL met diverse posten

Contact:

CC Jan van Besouw: +31(0)13-5343400

Website: www.janvanbesouw.nl

e-mail: techniek@janvanbesouw.nl

Route:

Routebeschrijving klein verkeer: is op onze website te vinden.

Routebeschrijving groot verkeer:

- A58 Afrit Goirle
- Neem de Turnhoutsebaan richting Goirle
- Linksaf Goirle-Noord (Rillaersebaan)
- Ronde roede rechtdoor
- Volgende kruising rechtdoor
- Ronde roede rechtsaf Tilburgseweg
- Volg de bocht rechtsaf Dorpsstraat
- 6^e straat Links (Weth. Van Besouwstraat)
- 1^e straat links Thomas van Diessenstraat.

Het Jan van Besouw bevindt zich aan het einde van deze straat aan de linkerkant.