

Technische lijst cultureel centrum Jan van Besouw

Voor meer info: techniek@janvanbesouw.nl

Adresgegevens

Thomas van Diessenstraat 1
5051RJ Goirle

Laad&los is de grote deur met houten schrootjes, deze bevindt zich als je naar het pand kijkt aan de linkerkant.

Onze foyer is de hele dag open (09:00-23:00),
laat vooral even weten dat je er bent bij de bar.

Email techniek@janvanbesouw.nl

Algemene info

Soort theater	Vlakke vloer
Zitplaatsen	384
Kleedkamers	2, beide met douche en toilet. Alleen per trap bereikbaar
Artiestenfoyer	Ja op aanvraag, met magnetron, borden en bestek.
Parkeren	Parkeerterrein voor de deur, blauwe zone max. 3 uur tot 18:00
Laden&lossen	Inpandig, ruimte voor een trekker/trailer of 4 tal auto's. Vrachwagens kunnen aandocken (vloerhoogte +90cm, doorgang 300x350cm)

Toneel

Openingshoogte	Max 7,6 meter
Openingsbreedte	Max 12 meter
Kaphoogte	10 meter
Balletvloer	14 meter breed x 7,50 meter
Toneelvloer	Parketvloer

Afstopping

Voordoek	Handbediend links, rood, geen Wagner
Fond	Bestaand uit losse poten, nachtblauw velours
Horizon	Wit
Friesen	5x nachtblauw velours
Poten	5x set van 2, nachtblauw velours
zijzwart	Op rail, nachtblauw velours

Technische lijst cultureel centrum Jan van Besouw

Voor meer info: techniek@janvanbesouw.nl

Trekkenwand

Sturing	Stalogic
Max, hoogte	10 meter
Aantal	23 (waarvan 3 geblokkerd i.v.m. voordeek & PA)
Max belasting	250 Kg
Max puntlast	150 Kg onder staakabel, 100 Kg tussen staakabels
Afst, tussen trekken	40 cm

Stroom

Zijtoneel Links

1x 125A CEEform

1x 63A CEEform

2x 32A CEEform

2x 16A CEEform

Zijtoneel Rechts

1x 32A CEEform (oversteek vanaf links)

Infra

Diverse cat7 lijnen, zowel rechtstreeks (Toneel-FOH) als via patchveld regiecabine

Licht

Onze zaal draait volledig op Led armaturen, deze zijn 1 kanaals (op 2 verschillende universes te bedienen waarbij wij met onze desk kleuren/positioneren en de dimmerkanalen doorgeven. Alsook is er de mogelijkheid volledige controle te krijgen, zie hiervoor onze patchlijst of neem contact op.

Lichttafel GrandMA3 Compact

Sturing sACN netwerk, met 2x ELC GBx8 node (1 voor kap, 1 voor bruggen)

Dimmers 24x 2,5 KW op zijtoneel

Technische lijst cultureel centrum Jan van Besouw

Voor meer info: techniek@janvanbesouw.nl

Armaturen

Zaalbrug

8x Prolights EclProfile CT+

6x Prolights Ecl FrCT+M

Portaalbrug

8x Prolights EclProfile CT+

Los Licht (toneel)

8x Prolights EclProfile CT+

8x Prolights Ecl FrCT+M

10x Prolights Astrawash 7pix

16x Prolights EclPar IPMFC (met 15*, 30* of 10*x40* lens)

Horizon

5x kap, Prolights Ecl Cyc100

5x vloer (los) Prolights Ecl Cyc100

Hazer

1x Look Unique

Divers conventioneel op aanvraag.

Geluid

Mengtafel Allen&Heath Avantis

Stagerack Allen&Heath GX4816

PA K.M.E. Pano

4x Pano Line array per kant

1x QLB118 sub gevlogen per kant

2x IPS12 Cluster

1x ICS5 Infill

Powersoft Amps, Allen&Heath AHM systeemprocessor.

Monitoren 6x Sound Projects X-act

Draadloos 4 kanalen SLX-D Handheld/beltpack+headset

Microfoons Diverse di's & dynamisch/condensator microfoons

Intercom ASL met diverse posten